

SolarVenti®

Trouvez le bon modèle pour votre maison

Tous les modèles sont disponibles avec le cadre en couleur alu, blanc ou noir

Modèle	25 m² surface du bâtiment	50 m² surface du bâtiment	80 m² surface du bâtiment	100 m² surface du bâtiment	150 m² surface du bâtiment
	SV3	SV7	SV14	SV20	SV30
Surface maximale de la maison	25 m²	50 m²	80 m²	100 m²	150 m²
Débit d'air maximum / Heure	35 m³/heure	90 m³/heure	110 m³/heure	140 m³/heure	200 m³/heure
Temps estimé pour le renouvellement de l'air env. 2 heures	env. 2 heures				
Apport d'énergie maximum estimé / an *	200 kWh	434 kWh	924 kWh	1.340 kWh	2.100 kWh
L x l x Ep (mm) / Poids (kg)	704 x 524 x 55 / 5,5	1004 x 704 x 55 / 8,0	1974 x 704 x 55 / 14,0	1974 x 1004 x 55 / 15,0	3000 x 1020 x 75 / 29,0
Régulation	Commutateur Marche / Arrêt (non disponible avec régulateur)	Commutateur Marche / Arrêt (avec régulateur + 120 €)	Régulateur (120 € à enlever si vous choisissez un commutateur Marche / Arrêt)	Régulateur (120 € à enlever si vous choisissez un commutateur Marche / Arrêt)	Régulateur (120 € à enlever si vous choisissez un commutateur Marche / Arrêt)

* Monté à plat sur le mur, le gain est d'env. 20 % inférieur
Supplément pour cadre peint blanc / noir

www.solarventi.uk

Plus de solutions que la première:

Les systèmes de contrôle : Nous avons 2 systèmes de contrôle différents: commutateur ON / OFF ou le régulateur. Le commutateur marche / arrêt commande le flux d'air manuellement. Le régulateur contrôle le flux d'air et la température automatiquement avec un thermostat.

Cadre : Tous les prix se réfèrent à des modèles avec des cadres en aluminium anodisé. Les modèles sont également disponibles avec un cadre noir ou blanc avec un prix additionnel.

Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous conseiller davantage:

Installation et autres Produits :

Pour de plus amples renseignements ou des conseils particuliers d'un revendeur / installateur, s'il vous plaît, visitez www.solarventi.uk

Nous avons aussi des solutions pour déshumidifier le sous-sol.



SolarVenti®

Produit danois

Ventilation
Déshumidification
et chauffage avec
l'énergie solaire

Collecteur d'air SolarVenti®

Obtenez un climat intérieur sain dans votre maison, chalet ou autres biens

SolarVenti® Utilisez l'énergie solaire gratuite pour beaucoup plus, que du chauffage !

Partout dans le monde plus de 60 000 Clients satisfaits !

Obtenez un climat sain dans votre maison de vacances ou votre chalet

- Évitez l'humidité
- Évitez les mauvaises odeurs
- Évitez les moisissures et les champignons

1.



Montage sur le toit



Montage mural

4.
3.
2.



⊖ Dommages de l'humidité



⊖ Coût élevé pour le chauffage

Pensez à long terme!

Beaucoup de propriétaires de maisons de vacances connaissent l'effet d'un climat intérieur humide : moisissures et champignons, mauvaises odeurs, maladies respiratoires, dommages pour la maison et les meubles et finalement une perte pour la maison...

- ⊖ Décider de ne rien faire peut conduire à une dépréciation de 1% par an (maison de vacances: **1.500€**)
- ⊖ Le chauffage avec un apport de chaleur normal à un prix d'env. **500€** par an peut devenir rapidement coûteux.
- + Avec un SolarVenti® ces problèmes sont résolus rapidement et efficacement et vous pourrez également économiser de l'argent.



Préserver la valeur de votre maison de vacances tout en obtenant de l'air frais - c'est gratuit et toute l'année!

SolarVenti® est un collecteur solaire à air avec une performance très reconnue. Il ventile et réchauffe l'air - et est complètement indépendant de l'électricité. Avec son ventilateur à énergie solaire et son système de contrôle en auto-régulation le SolarVenti® est particulièrement adapté pour la ventilation et la déshumidification des pièces

qui sont inutilisées pendant de longues périodes ou difficiles à ventiler.

Le système fournit une ventilation régulière sans consommation d'énergie. Le SolarVenti® le fera : le collecteur solaire à air est une solution pour de nombreux endroits.

Comment un SolarVenti® fonctionne :

1. Les rayons du soleil font démarrer le ventilateur.
2. L'air frais et sec est aspiré à travers la plaque arrière perforée. L'air circule dans le collecteur et est chauffé par le soleil ...
3. Selon le modèle, env. de 35 à 200 m³ d'air sec, chaud est insufflé dans la pièce par heure. La température de l'air injectée est d'env. 15 à 40 °C au-dessus de la température extérieure.
4. L'air humide est entraîné hors de la pièce au travers de la construction par des valves ou des fissures et des fentes de la construction.

Vos avantages:

- Ventilation avec l'énergie renouvelable solaire
- Un climat intérieur sain et frais
- Sécurisez la valeur de votre maison de vacances et de vos meubles
- Évitez l'humidité, les champignons, les moisissures et les mauvaises odeurs
- Pas de frais de fonctionnement
- Sans entretien grâce à un filtre autonettoyant
- Facile à installer
- 5 ans de garantie
- Retour d'investissement de 2 à 5 ans
- Meilleur dans les tests sur les principaux centres d'essais au Danemark et à l'étranger

SolarVenti®
Garantie de 5 ans

sur tout SolarVenti® et accessoires

